




REINTAIR 50/60 Hz & REINTAIR WARRIOR

PURIFICADOR DE AIRE PORTÁTIL

www.casals.com



incluye
Photocatalysis
UVC TOWER



Ver en YouTube

REINTAIR & REINTAIR WARRIOR

> VENTAJAS


- ✓ **Silencioso** gracias al doble panel sandwich con aislamiento de lana de roca de 25mm
- ✓ Caudal **600m³/h**
- ✓ **Fastening system** ofrece un fácil acceso a los filtros para su sustitución
- ✓ Doble etapa de filtración con **filtros absolutos HEPA H14**
- ✓ Sistema de fotocatalisis y luz UVC en la **versión REINTAIR WARRIOR**

> EL PURIFICADOR MÁS PRÁCTICO Y EFICAZ <

- ✓ **Ruedas** para su cómodo desplazamiento
- ✓ Con **enchufe** para conexión monofásica
- ✓ **Control integrado** para su funcionamiento automático, programación y modos de ahorro energético
- ✓ Doble **alarma** de colmatación de filtros
- ✓ Protegido **contra la corrosión** para evitar su oxidación cuando se limpie externamente
- ✓ Deben usarse **EPI's** para la sustitución de los filtros



50/60 Hz



Eficiencia
HEPA H14
99,995%
acorde EN1822

REDUCE LA CARGA VIRAL DE CUALQUIER ESTANCIA, INCLUSO UCIs

- ✓ REINTAIR by Casals renueva el aire interior y reduce la carga viral de cualquier estancia para hacerla totalmente saludable.
- ✓ Los virus como el COVID-19, así como cualquier partícula en suspensión causantes de alergias y asma (bacterias, polen, pelo de animal, humo del tabaco, malos olores, esporas de moho, etc) quedan atrapados por los filtros HEPA H14 de REINTAIR*. La versión REINTAIR WARRIOR además cuenta con un sistema de **fotocatalisis y luz ultravioleta** que esteriliza de virus y bacterias el sistema.
- ✓ Los filtros absolutos HEPA son los únicos efectivos para captar este tipo de partículas tan diminutas.

* Asegura la reducción de la carga viral mediante la retención de virus y bacterias (incluido coronavirus COVID-19) que pasen a través de sus filtros de alta eficiencia HEPA 14. No se puede garantizar el 100% de purificación del aire en un espacio concreto ya que depende de diversos factores como pueden ser: distribución arquitectónica de su ubicación, corrientes de aire externas, tiempo mínimo de funcionamiento, uso indebido de la unidad, obstrucción de las entradas de aire, nivel de mantenimiento de la unidad y el estado de sus filtros, etc.

> VERSIONES

- ✓ REINTAIR está disponible en 2 tamaños con motor EC (electrónico). La versión WARRIOR lleva instalada la Photocatalysis-UVC Tower.

Fases	REINTAIR S 300 EC		REINTAIR L 600 EC		REINTAIR S 300 EC WARRIOR		REINTAIR L 600 EC WARRIOR	
	Monofásico		Monofásico		Monofásico		Monofásico	
Voltaje Nominal (V)	230	110	230	110	230	110	230	110
Rango de voltaje Nominal (V)	220-240	100-120	220-240	100-120	220-240	100-120	220-240	100-120
Máx. R.P.M.	3980	3980	3600	3600	3980	3980	3600	3600
I Nominal (A)	0,40	0,80	0,70	1,40	0,40	0,80	0,70	1,40
Potencia Nominal (W)	34	34	78	78	34	34	78	78
Q nominal (m ³ /h)	300	300	600	600	300	300	600	600
Sonido (a 6m) dB(A)	41	41	44	44	41	41	44	44
Superficie hasta (m ²)	45	45	90	90	45	45	90	90
Altura con ruedas (mm)	670	670	975	975	670	670	975	975

> APLICACIONES

- ✓ La ventilación de **puestos de trabajo**.
- ✓ El sector **sanitario** (salas de espera, pasillos, habitaciones, hospitales de campaña, zonas comunes, clínicas, farmacias, etc.).
- ✓ El sector **terciario e industrial** (oficinas, farmacias, hoteles, universidades, colegios, instituciones públicas, almacenes, salas de estar en restaurantes).
- ✓ El sector **residencial** (pisos unifamiliares y casas).

